




Instrument



Process



1 уплотнение PTFE
2 уплотнение графит



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см. раздел 8

PN	Материал	Подключение		Номер заказа	
		Вход	Выход ³⁾	Тип 1	Тип 2
420	Сталь Нерж. сталь	Трубный фитинг для трубки Ø 12 mm серия S, G 3/8	DIN EN 61518 Тип А	S541.36.123	S541.36.125
				S541.36.223	S541.36.225
420	Сталь Нерж. сталь	Под приварку для трубки Ø 14 x 2,5 mm		S541.36.133 S541.36.233	S541.36.135 S541.36.235

Детали	Сталь	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN	
Корпус ²⁾	1.0460	1.4571
Насадка	1.0501	1.4571
Седло клапана	1.4571	
Стержень клапана	1.4104	1.4571
Наконечник иглы	1.4122	1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C (графит до 300°C)	
Накидная гайка	Сталь	1.4571
Приварные концы	1.5415	1.4571

- Корпус: пересованный
- Поверхность: сталь фосфатированная
- Шпindel с внутр. резьбой
- Сменное седло клапана
- Шпindel с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
- Тип 1 : пластиковые рукоятки
- Тип 2 : 1 торцевой ключ
- Имеются специальные модели

- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обращайте внимание на рекомендацию по заказу В3!
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
- 3) Размеры согл. DIN EN 61518,
- см. рекомендации по заказу В 4