



Двухходовой металлический затвор дисковый поворотный с жестким уплотнением Bi-directional Metal-seated Butterfly Valve

Размер: 3" ~160" 、DN80~4000
Класс: CL150~2500、PN16~420
Стандарты проектирования: AP1609、ASME B16.34、GB/T 12238、JB/T8527

- Изделие имеет оптимизированную конструкцию и использует передовые технологии обработки для достижения высокой производительности
- Выдерживает двустороннюю герметизацию среды и отсутствие утечек.
- Клапан сочетает в себе надежность и практичность и может использоваться для перекрытия и регулирования потока среды в канале управления.



Сверхнизкотемпературный поворотный дисковый затвор Cryogenic Butterfly Valve

Размер: 3" ~48" 、DN80-1200
Класс: CL150~2500、PN16~420
Стандарты проектирования: AP1609,ASME B16.34、MESC SPE77/200、GB/T12238、JB/T8527、GB/T24925

- Уплотняющая поверхность изготовлена из твердого сплава на основе кобальта, устойчивого к царапинам и износу.
- Шток клапана имеет противовыбросовую конструкцию, а уплотнение — огнестойкую конструкцию.
- В продукте использована конструкция удлиненной горловины клапана и капельной пластины, обеспечивающая хорошую герметичность упаковки в условиях низких температур.



Высокотемпературный трехэксцентриковый поворотный дисковый затвор High Temperature Triple Eccentric Butterfly Valve

Размер: 3" ~96" 、DN80~2400
Класс: CL150~2500、PN16~420
Стандарты проектирования: AP1609、ASME B16.34、MESC SPE77/212、GB/T 12238、JB/T8527

- Прочная интегрированная конструкция штока клапана обеспечивает максимальную без опасность и срок службы.
- Конструкция удлиненной горловины клапана и радиатора может ослабить теплопроводность, обеспечивая герметичность уплотнения и предотвращая нахождение рабочего механизма в состоянии высокой температуры.
- Набивка может иметь уплотнение штока с низким уровнем утечек, а уплотнение набивки может иметь конструкцию болта с динамической нагрузкой.



Задвижка Gate Valve

Размер: 2" ~48" 、DN50~1200
Класс: CL150~2500、PN16~420
Стандарты проектирования: AP1600、AP16D、ASME B16.34、GB/T 12234

- Сопротивление жидкости невелико, а уплотнительная поверхность меньше подвергается эрозии и эрозии под действием среды.
- Простая форма, небольшая конструктивная длина, хороший производственный процесс и широкий спектр применения.
- Направление потока среды не ограничено, установка проста.



Запорный клапан Globe Valve

Размер: 2" ~24" 、DN50~600
Класс: CL150~CL2500、PN16~420
Стандарты проектирования: AP1623、ASME B16.34、BS1873、GB/T 12235

- Хорошие характеристики уплотнения, небольшое трение между уплотняющими поверхностями и длительный срок службы.
- Простая конструкция, легкая в изготовлении и обслуживании.
- Малый рабочий ход и короткое время открытия и закрытия.



Обратный клапан Check valve

Размер: 2" ~48" 、DN50~1200
Класс: CL150~2500、PN16~420
Стандарты проектирования: AP1594、AP16D、ASME B16.34、BS 1868、GB/T12236

- Канал обтекаемый и имеет небольшое сопротивление потоку.
- Он имеет встроенную конструкцию качающегося типа и в целом не имеет точек утечки.
- Диск клапана имеет соответствующую микрокомпенсацию положения.

DISPLAY

ДИСПЛЕЙ ПРОДУКТА



Металлический шаровой кран с жестким уплотнение Metal-seated Ball Valve

Размер: 1/2" ~24" 、DN15~600
Класс: CL150~2500、PN16~420
Стандарты проектирования: AP1608、API6D、GB/T12237、GB/T21385

- Клапан имеет эластичную металлическую конструкцию седла с функцией автоматической компенсации. Поверхность шара специально закалена. Все седло клапана изготовлено из специальных твердых материалов или из твердого сплава с частичным покрытием.
- Клапан обладает характеристиками безопасного и надежного уплотнения, длительным сроком службы, простотой эксплуатации и небольшой потерей давления.
- Клапан подходит для условий работы с высокой температурой, высоким давлением, сильной коррозией и средой, содержащей частицы.



Сверхнизкотемпературный шаровой кран Cryogenic Bal Valve

Размер: 1/2" ~36" ,DN15~900
Класс: CL150~2500、PN16~420
Стандарты проектирования: API6D、BS6364、MESC SPE 77/200、GB/T24925

- Клапан имеет удлиненную конструкцию крышки клапана и конструкцию капельной пластины, шток клапана противовыбросовый, клапан огнестойкий и антистатический, конструкция седла клапана с фиксированным шаровым краном DIB-2, входная самоходная конструкция -Облегчение и расположенные ниже по потоку двойные поршни обеспечивают превосходное уплотнение и безопасность клапана. Уплотнение штока клапана представляет собой графитовую групповую набивку с микропротечками + кольцевую манжетную уплотнительную конструкцию.
- В основном используется в устройствах для разделения сжиженного природного газа, сжиженного нефтяного газа и воздуха. Выходная жидкая среда - жидкий кислород, жидкий азот, сжиженный природный газ, сжиженные нефтепродукты и т. д. с температурой ниже -40°C.



Цельносварной шаровой кран Fully-welded Ball Valve

Размер: 2" ~64" 、DN50~1600
Класс: CL150~1500、PN16~260
Стандарты проектирования: API6D、GB/T12237

- Клапан имеет огнестойкую, антистатическую конструкцию, препятствующую вылету штока клапана, и имеет различные методы работы.
- Корпус клапана цельносварной, поэтому внешние утечки отсутствуют. Длина корпуса клапана и высота стержня клапана могут быть отрегулированы в соответствии с требованиями конструкции и дизайна трубопровода.
- Области применения очень широки и широко используются в различных трубопроводном оборудовании, таком как городской газ, городское отопление, нефтехимическая промышленность, судостроение, сталелитейная промышленность, станции регулирования давления, электростанции и т. д.



Заглубленный шаровой кран с удлиненным штоком для трубопровода Buried Stem-extended Pipeline Ball Valve

Размер: 2" ~64" 、DN50~1600
Класс: CL150~1500、PN16~260
Стандарты проектирования: API6D、GB/T12237

- Цельносварной шаровой кран цельносварен и не имеет внешних точек утечки. Вращающаяся часть штока клапана оснащена тремя уплотнениями, что гарантирует отсутствие внешних утечек и делает его чрезвычайно безопасным и надежным.
- Для клапанов, установленных под землей, можно использовать удлинительный стержень в соответствии с потребностями пользователя, а длина удлинительного стержня может быть настроена в соответствии с требованиями заказчика. к верхней части клапана для удобства эксплуатации.
- Широко используется в городском газе, центральном отоплении, теплообменниках, сталелитейных заводах, различном промышленном оборудовании, различных трубопроводах термической обработки, различных промышленных газовых и тепловых трубопроводах и т. д.



Орбитальный шаровой кран Orbit Valve

Размер: 2" ~42" ,DN50~1050
Класс: CL150~1500、PN20~260
Стандарты проектирования: API6D,GB/T12237

- Отсутствие износа переключателя: шарик отклоняется от седла клапана, а затем вращается, устраняя трение с седлом клапана и решая проблему влияния на уплотнение клапана взаимного трения между уплотняющими поверхностями.
- Конструкция с верхним креплением и конструкция с верхним креплением гарантируют, что замену и ремонт внутренних частей клапана можно выполнить в режиме онлайн, сняв крышку клапана для онлайн-осмотра и ремонта.
- Конструкция с одним седлом клапана: статическое одинарное седло клапана с орбитальной регулировкой шарика может обеспечить нулевую утечку в обоих направлениях и избежать проблемы повышения давления во внутренней полости двойного седла клапана.
- Противоизносная твердая уплотнительная поверхность сердечника клапана: Уплотняющая поверхность сердечника клапана покрыта слоем твердого сплава и отполирована для обеспечения уплотнительных характеристик в очень жестких средах.
- Работа с низким крутящим моментом: поскольку уплотнительная поверхность орбитального шарового крана не имеет трения, а крутящий момент мал, за исключением очень больших размеров, для которых требуются внешние шестерни, они могут быть оснащены меньшими шестернями.



Регулирующий клапан клеточного типа Cage-type Regulating Valve

Размер: 1-1/2" ~24" 、DN40~600
Класс: CL150~900、PN16~150
Стандарты проектирования: GB/T4213、ASME B16.34

- Оптимизированный канал потока корпуса клапана, большая пропускная способность и малая потеря давления.
- Используя сердечник клапана со сбалансированным давлением, можно использовать привод меньшего размера для достижения высокого перепада давления и низкой утечки.
- Высокоточная клетка клапана, большой коэффициент регулировки и высокая точность управления характеристикой расхода.