


Принадлежности для монтажа см. раздел 10

PN	присоединение d	материал	Номер заказа с поворачным фланцем	
			Ø 40 x 5 mm	60 x 25 x 10 mm
250	G 1/2	Латунь	S004.17.060	S004.17.070
400		Сталь	S004.17.160	S004.17.170
400		Нерж.сталь	S004.17.260	S004.17.270

Детали	Латунь ¹⁾	Сталь	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN		
Корпус ²⁾	Латунь	1.0460	1.4571
Фланец	Латунь	Сталь	1.4571
Шток вентиля	1.4104		1.4571
Наконечник иглы	1.4104		1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C		
Накидная гайка	Сталь	Нерж.сталь	
Стяжная муфта	Сталь	Нерж.сталь	
Запорный винт	Сталь	A4-70	
Спускной винт	1.4571		
Рукоятка	Пластмасса		

- Корпус: Латунь: прессованный
Сталь / Нерж.сталь: штампованный

- Поверхность: Сталь фосфатированная

- Шпindelь с внутренней резьбой

- Шпindelь с холоднокатаной поверхностью и не вращающимся наконечником иглы

1) Может поставляться для работы в среде кислорода (см. рекомендацию В 3 !)

2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 2041