


принадлежности для монтажа см.раздел 8

Материал	Подключение		Выход	Номер заказа
	Вход 1 - 2	Продувка 3		
Сталь Нерж.сталь	G 3/8 внутренняя резьба согл. DIN 3852		DIN EN 61518 Тип А	S345.06.100 S345.06.200
Сталь Нерж.сталь	Трубный фитинг для трубки Ø 12 мм, серия S			S345.06.101 S345.06.201
Сталь Нерж.сталь	Трубный фитинг для трубки Ø 12 мм, серия L			S345.06.101.02 S345.06.201.02
Сталь Нерж.сталь	Переборочн. резьб. соед. Ø 12 мм, серия S	Трубный фитинг для трубки Ø 12 мм, серия S		S345.06.102 S345.06.202
Сталь Нерж.сталь	Переборочн. резьб. соед. Ø 12 мм, серия L	Трубный фитинг для трубки Ø 12 мм, серия L		S345.06.102.02 S345.06.202.02

Детали	Сталь	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN	
Корпус ²⁾	1.0460	1.4571
Заглушка	1.4571	
Распорная втулка	Нерж.сталь	
Индикаторная шкала	1.4301	
Прижимной винт	1.0501	1.4571
Вставное кольцо	Нерж.сталь	
Трубно. арматура и переборочн. резьб. соед.	Сталь	1.4571
Уплотняющая манжета	PTFE – углеродные волокна	

- **Корпус:** Прессованный
- **Поверхность:** гальванизированная сталь
- **Аксессуары:** 1 съемный рычаг переключателя из анодированного алюминия черного цвета
- Имеются специальные модели

- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обратите внимание на рекомендации по заказу В3!
 Макс. раб. давление 63 бар
 Макс. температура 60°C
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
- 3) Размеры согл. DIN EN 61518
 - см. рекомендации по заказу В 4